

VEJLEDNING

TIL MALING AF DØRE

MalerKanonen har lavet en vejledning til maling af trædøre. Vi beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal bruge, og hvordan du i praksis gør det.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Få malingen til at binde bedre

Maling binder bedre, hvis den påføres en ren og ru overflade. Derfor er det en god idé først at vaske døren og efterfølgende slibe den med sandpapir, så overfladen er knap så glat, inden du går i gang med at male den. På samme vis er det også en god idé at male døren med en grunder (grundmaling), inden malingen påføres - især mørke døre, der skal males lysere - da den får malingen til at dække hurtigere.

Undgå striber

En pensel kan efterlade striber, når der males. Derfor kan du med fordel bruge en malerrulle, da den dækker en større overflade.

Husk omgivelserne

Omgivelserne har noget at sige for, hvor nemt og effektivt det er at male en dør. Det er en god idé at holde temperaturen i rummet nede, mens luftfugtigheden holdes oppe, f.eks. ved at skrue ned for varmen og have et par spande med vand stående i rummet, inden du går i gang med at male døren.

Vælg den rette glans

Til trædøre er maling beregnet til døre med glans 40 eller højere et godt valg. Jo højere glans du vælger, jo mere blank bliver overfladen, hvilket gør den nemmere at rengøre.

REDSKABER

Til maling af døre skal du bruge følgende redskaber:

Klargøring

- 1 mikrofiberklud eller støvbørste
- 2 rene klude
- 2 spande
- 1 neutralt universelt rengøringsmiddel/universalrens
- Varmt vand

Maling

- Maling
- 1 sandpapir (korn 80-150)
- 2 malerruller
- 1 pensel
- Dørmaling glans 40 eller højere

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL MALING AF DØRE

Klargøring

1. Afmonter håndtagene så der ikke kommer maling på dem. Du kan evt. lade dem blive siddende og bruge en opvredet klud til at fjerne malingpletter.
2. Fyld en spand med rent, varmt vand og rengøringsmiddel (doseringen kan variere afhængig af produktet, så følg rengøringsmidlets anvisning nøje).
3. Skyl en klud i spanden med opløsningen af rengøringsmidlet og vrid den hårdt op.
4. Vask døren og tør den af med en tør klud.

Maling

5. Slib døren med sandpapir (korn 80-150) og fjern slibestøvet med en børste/tør klud og evt. en støvsuger.
6. Dæk gulvet af under døren, så du undgår maling på gulvet.
7. Brug en malerrulle til at male døren med grunder, så den endelige maling dækker hurtigere.
8. Når grunderen er tør, kan du slibe døren for at fjerne ujævnheder.
9. Fjern slibestøvet og mal døren med en ny malerrulle og dørmaling (brug evt. en pensel på steder, der er svære at komme til, f.eks. ved håndtaget).

**Vi håber, du kunne bruge vores vejledning
omkring maling af døre.**

Skulle du have spørgsmål til vores vejledning,
eller har du andre spørgsmål omkring maling af døre,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 74 53 53